



Kubota

# KUBOTA L1-452

**L1452 - L1522 - L1552**

» DW

Arceau arrière

» HDW

Arceau arrière

» DR

Arceau central

## MOTEUR

### Puissance Moteur

- 45,5 ch

### Cylindrée du moteur

- 2434 cm<sup>3</sup>

### Nombre de cylindres

- 4

### Type de refroidissement

- Liquide

### Capacité de réservoir

- 50 L

## PNEUMATIQUE

- Agraire AV 8 -16
- Agraire AR 13,6 -24

## CHARGEUR LA805 (en option Arceau arrière)

### Capacité de levage maximale

- 836 kg (axe du pivot du godet)

### Hauteur de levage

- 2665 mm

### Dégagement avec godet vidangé

- 2075 mm

## CARACTÉRISTIQUES

### Transmission

- DW - DR : Mécanique synchronisée FST 8 AV/4 AR
- HDW : Hydrostatique HST 3 gammes

### Direction

- Assistée hydrostatique

### Hydraulique

- DW - DR : Circuit à centre ouvert 37 l/min
- HDW : Circuit à centre ouvert 35,6 l/min

### Prise de force

- Arrière : 540 tr/min

### Attelage 3 points

- Cat 1, capacité de relevage de 1750 kg aux rotules

### Longueur hors tout

- 3170 mm

### Largeur hors tout

- 1555 mm

### Hauteur hors tout

- 2250 mm

### Poids à vide

- Arc. arrière DW : 1700 kg - Arc. arrière HDW : 1680 kg-  
Arc. central DR : 1700 kg

