



Kubota

KUBOTA LX-351

LX351 - LX401

- » HDW Arceau arrière
- » HDUA Cabine

MOTEUR

Puissance Moteur

- 35,4ch

Cylindrée du moteur

- 1498 cm³

Nombre de cylindres

- 4

Type de refroidissement

- Liquide

Capacité de réservoir

- 32 L

PNEUMATIQUE

- Mixte AV 240/60R12
- Mixte AR 300 /60R20

CHARGEUR LA545

(en option)

Capacité de levage maximale

- 520 kg (axe du pivot du godet)

Hauteur de levage

- 2200 mm (axe du pivot du godet)

CARACTÉRISTIQUES

Transmission

- Hydrostatique HST 3 gammes

Direction

- Assistée hydrostatique

Hydraulique

- Circuit à centre ouvert 20,4 l/min

Prise de force

- Arrière : 540-540E tr/min
- Ventrale : 2460 tr/min

Attelage 3 points

- Cat 1, capacité de relevage de 1150 kg aux rotules

Longueur hors tout

- 2983 mm

Largeur hors tout

- Arc. arrière : 1339 mm - Cabine : 1311mm

Hauteur hors tout

- Arc. arrière : 2386m - Cabine : 2167 mm

Poids à vide

- Arc. arrière : 1015 kg - Cabine : 1185 kg

TONTE (en option)

Largeur de coupe

- 152 cm (60")

Hauteur de coupe

- de 38 à 102 mm

Système de coupe

- 3 lames

Ejection

- Latérale avec option Kit Mulching

Bac de ramassage

- GCD 600 C bennage au sol - 600 litres
- GCD 500 HD bennage en hauteur - 500 litres
- GCD 800 HD bennage en hauteur - 711 litres

